

VL Ring Crown 1

VL Ring Crown 1 - 5741094367

Die Pendelleuchte strahlt das Licht vorrangig nach unten ab. Das Opalglas erzeugt eine gemütliche und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) ist einer der bedeutendsten dänischen Architekten und ein bahnbrechender Vertreter des dänischen Funktionalismus. Zahlreiche seiner Gebäude wie das Nørrebro Teater (1931-1932), das Kaufhaus Daells Varehus (1928-1935), das Rundfunkhaus Radiohuset (1936-1941), und der erste Flughafen von Kopenhagen (1937-1939) repräsentieren die Essenz der modernen Welt.



Set location -
The Silo



Product info

Information

Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

Montage

Kabel 2x0,75mm². Baldachin: vorhanden. Kabellänge: 3m.

Farbe

Glänzendes, mundgeblasenes, weißes Opalglas. Seidenmattes Messing, unbehandelt.

Material

Schirme: mundgeblasenes, dreischichtiges, glänzendes Opalglas. Aufhängung: unbehandeltes Messing (bildet Patina).

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 190 x 342 x 190 Max. 1,2 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Leuchtmittel


1x40W E27

Information


Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.



Produktfamilie



VL Ring Crown 3-5-7



VL Ring Crown Wall

Ersatzteile

Product	Variant number
BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ©	5749329034
VL RING CROWN 1 SPARE GLASS	5741094419

Technische daten

Farbe	Messing/opalglas glänzend	Länge	190
Breite	190	Höhe	342
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	1.2
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x40W E27
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	-
Watt	-	Efficacy	-
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	-	L80B50 (Std)	-
Driver life	-		