

VL Ring Crown Wall

VL Ring Crown Wall - 5743145450

Die Wandleuchte strahlt das Licht vorrangig nach unten ab. Das Opalglas erzeugt eine gemütliche und gleichmäßige Beleuchtung der Umgebung.



Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894-1984) ist einer der bedeutendsten dänischen Architekten und ein bahnbrechender Vertreter des dänischen Funktionalismus. Zahlreiche seiner Gebäude wie das Nørrebro Teater (1931-1932), das Kaufhaus Daells Varehus (1928-1935), das Rundfunkhaus Radiohuset (1936-1941), und der erste Flughafen von Kopenhagen (1937-1939) repräsentieren die Essenz der modernen Welt.



Set location -
The Silo



Svinkløv Badehotel

Product info

Information

Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Bei der Berechnung des Gesamtgewichts der Leuchte wurde das durchschnittliche Glasgewicht (671 g) verwendet. Die einzelnen Gläser wiegen zwischen ca. 600 und 800 g.

Montage

Kabel, 2 x 0,75 mm². Weiße PVC-Zuleitung mit Stecker. Schalter: An der Wandflansch.

Farbe

Glänzendes, mundgeblasenes, weißes Opalglas. Seidenmattes Messing, unbehandelt.

Material

Schirme: Mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas. Arm und Wanddose der Wandleuchte: Unbehandeltes Messing (bildet Patina).

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 425 x 233 x 305 Max. 2,8 kg | 190 x 233 x 275 Max. 1,7 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Leuchtmittel

1x40W E27

Information

Bitte beachten Sie, dass die Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Bei der Berechnung des Gesamtgewichts der Leuchte wurde das durchschnittliche Glasgewicht (671 g) verwendet. Die einzelnen Gläser wiegen zwischen ca. 600 und 800 g.



Produktfamilie



VL Ring Crown 3-5-7



VL Ring Crown 1

Ersatzteile

Product	Variant number
VL RING CROWN WALL/3-5-7 GLASS	5741094406

Technische daten

Farbe	Messing/opalglas glänzend	Länge	275
Breite	190	Höhe	233
Höhe eingebaut	-	IP class	20
Klasse	II	Netto Gewicht	1.7
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	1x40W E27
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	-
Watt	-	Efficacy	-
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	-	L80B50 (Std)	-
Driver life	-		